

CONGELADOR HORIZONTAL ESTATICO

- Controlador de temperatura con pantalla digital.
- Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1°C.
- Modelos -25°C no permiten instalación de alarma.

Especificaciones Técnicas

- Puerta de fácil apertura, con compensadores y tirador de gran tamaño.
- Aislamiento de 100 mm, fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad libre de CFC y HCFC.
- Gas refrigerante libre de CFC y HCFC, biodegradable.
- Compresor hermético muy silencioso montado sobre amortiguadores para disminuir el ruido <48dB.
- Cámara interior construida en aluminio gofrado.
- Evaporador envolvente.
- Juego de cestillos en varilla de acero plastificado.
- Estructura exterior en acero con recubrimiento epoxi.
- Sello magnético perimetral doble con juntas en la tapa, marco calefactado, evita la formación de hielo en las juntas asegurando la estanqueidad.
- Tratamiento tropicalizado que permite trabajar a temperatura ambiente hasta 38°C y un 85-90% de H.R.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Registrador circular de temperatura para 7 días, alimentado por batería; trabaja aun fallando la tensión. (*)
- Alarma de puerta abierta con temporizador.
- Sistema de comunicación mediante RS 485/232.
- Salida libre de potencial para conexión con alarma remota.
- Interruptor de apagado de alarma con llave de seguridad.
- Interruptor de encendido principal con llave de seguridad.
- Software de comunicación.
- Data loggers
- Juego de 4 ruedas.
- Pasamuros para sondas y conexiones eléctricas externas.

Temperatura	Capacidad en litros	Interior / Exterior	Nº de cestos	Consumo en W
-25°C	250	ABS / epoxi	2	320
Compresores HP	Dimen. Internas (mm) largo x ancho x alto	Dimen. Externas (mm) largo x ancho x alto	Peso Neto/Bruto	Volumen m ³
1/4	930 x 450 x 645	1290 x 760 x 920	80/100	1.0

Alimentación standard: 220v/50Hz Opcionales: 110v/60Hz ó 220v/60Hz