

**REFRIGERADOR VERTICAL STANDARD - VENTILACION FORZADA**

- Controlador de temperatura con indicador digital.
- Temperatura de trabajo de +2°C a +14°C.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Ventilación de la cámara por aire forzado con flujo vertical, permite una gran homogeneidad de la temperatura del aire en el interior de la cámara (solo en modelos CBF).
  - Puerta ciega, con tirador de gran tamaño (ver tabla).
  - Posibilidad alternativa de apertura de la puerta a derecha o izquierda (indicar al pedido, ajuste en fábrica).
  - Iluminación interior con interruptor independiente, solo en modelos con puerta de cristal "C".
  - Puerta con cerradura de seguridad.
  - Evaporador con desescarche automático.
  - Gases refrigerantes R134a o R600 (dependiendo del modelo), libres de CFC y HCFC, biodegradables.
  - Compresor hermético muy silencioso, montado sobre amortiguadores para disminuir el ruido <48dB.
  - Cámara interior construida según modelo (ver tabla).
  - Estructura exterior construida según modelo (ver tabla).
  - Pies frontales regulables en altura.
  - Estantes regulables en altura, fabricados en varilla de acero plastificado.
- 
- Junta magnética perimetral en la puerta, asegura el cierre y la estanqueidad de la cámara interior.
  - Aislamiento de 60 mm, fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad, libre de CFC y HCFC.
  - Tratamiento tropicalizado que permite trabajar a temperatura ambiente hasta 38°C y un 85-90% de H.R.

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Registrador circular de temperatura para 7 días, alimentado por batería independiente; trabaja aún fallando la tensión (incrementa la altura del equipo 200 mm en modelos con chasis exterior en epoxi).
- Sistema de comunicación mediante RS 485/232.
- Interruptor de apagado de alarma con llave de seguridad.
- Salida libre de potencial para conexión con alarma remota.
- Alarma de puerta abierta con temporizador.
- Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura de sonda, alimentadas por batería.
- Juego de cajones en acero inoxidable con guías telescópicas.
- Iluminación interna para modelos con puerta ciega.
- Interruptor de encendido principal con llave de seguridad.
- Pasamuros para sondas y conexiones eléctricas externas.
- Sistema divisores para cajones.
- Software de comunicación.
- Juego de 4 ruedas.
- Data loggers.
- Enchufe eléctrico interno, para conexión de equipos.

| Capacidad en litros                             | Interior / Exterior                             | Nº de estantes       | Consumo en W | Compresores HP         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 440                                             | Acero Inox                                      | 3                    | 236          | 1/5                    |
| Dimen. Internas (mm)<br>ancho x profundo x alto | Dimen. Externas (mm)<br>ancho x profundo x alto | Peso<br>Neto / Bruto |              | Volumen m <sup>3</sup> |
| 580 x 550 x 1260                                | 700 x 710 x 1980                                | 89/101               |              | 1.1                    |